



SL1T-SB 100 UA1



SL1T 100 UA1

แบบแป้น มีเบรค

- ✦ โครงเป็นระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
- ✦ ระบบเบรคใช้เหล็กสปริง ทนทาน กดใช้งานได้มากกว่า 1,000 ครั้ง
- ✦ ลูกล้อทนสารเคมี ปลอดภัย
- ✦ เชื้อง่าย นุ่มนวล

โครงล้อ / Housing

	Housing :	ชาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm. Swivel , Press steel Thickness 2.5 mm.
	Bearing :	ระบบตลับลูกปืน Precision ball bearing
	Coating :	ซิงค์ Zinc plating
	Brake :	เบรคเฉพาะล้อ Single Brake / Wheel lock
	Fitting :	แบบแป้น Top Plate

	Housing :	ชาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm. Swivel , Press steel Thickness 2.5 mm.
	Bearing :	ระบบตลับลูกปืน Precision ball bearing
	Coating :	ซิงค์ Zinc plating
	Brake :	เบรคสองและโครง Double Brake / Total lock
	Fitting :	แบบแป้น Top Plate

	Housing :	ชาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm. Swivel , Press steel Thickness 2.5 mm.
	Bearing :	ระบบตลับลูกปืน Precision ball bearing
	Coating :	ซิงค์ Zinc plating
	Fitting :	แบบแป้น Top Plate

	Housing :	ชาตาย โครงเหล็กหนา 2.5 mm. Fixed , Press steel Thickness 2.5 mm.
	Coating :	ซิงค์ Zinc plating
	Fitting :	แบบแป้น Top Plate

Specification.

Products code			Products Description							
										
Swivel Castors (Single Brake)	Swivel Castors (Double Brake)	Swivel Castors	mm.	inch	mm.	mm.	mm.	Thread inch.	mm.	Load
 Wheel : Wheel : โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ PU-Conductive (ESD) Bearing : Bearing : ดับบลิวบี Precision ball bearing										
SL1T-SB 75 UA1	SL1T-DB 75 UA1	SL1T-XB 75 UA1	75	3	22	125	25	1/2NF	65	50
SL1T-SB 100 UA1	SL1T-DB 100 UA1	SL1T-XB 100 UA1	100	4	30	153	25	1/2NF	85	80
SL1T-SB 125 UA1	SL1T-DB 125 UA1	SL1T-XB 125 UA1	125	5	30	176	25	1/2NF	105	100

									
Swivel Castors		mm.	inch	mm.	mm.	mm.	Thread inch.	mm.	load
	Wheel Bearing	:	Wheel Bearing	โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ PU-Conductive (ESD) ดัดบลูกปืน Precision ball bearing					
SL1T 75 UA1		75	3	22	109	25	1/2 NF	65	50
SL1T 100 UA1		100	4	30	135	25	1/2 NF	85	80
SL1T 125 UA1		125	5	30	161	25	1/2 NF	105	100

Thread Option.



1/2 NF



1/2 NC



M16-P2



เต็อยตัน



SL1P-SB 100 UA1



SL1P 100 UA1

แบบแป้น มีเบรค

- ✦ โครงเป็นระบบตลับลูกปืน หมุนคล่องมาก
- ✦ ระบบเบรคใช้เหล็กสปริง ทนทาน กดใช้งานได้มากกว่า 1,000 ครั้ง
- ✦ ลูกล้อทนสารเคมี ปลอดภัย
- ✦ เชื้อง่าย นุ่มนวล

โครงล้อ / Housing



Housing : ขาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm.
Swivel , Press steel
Thickness 2.5 mm.
Bearing : ระบบตลับลูกปืน
Precision ball bearing
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Brake : เบรคเฉพาะล้อ
Single Brake / Wheel lock
Fitting : แบบแป้น
Top Plate



Housing : ขาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm.
Swivel , Press steel
Thickness 2.5 mm.
Bearing : ระบบตลับลูกปืน
Precision ball bearing
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Brake : เบรคสองและโครง
Double Brake / Total lock
Fitting : แบบแป้น
Top Plate



Housing : ขาหมุน โครงเหล็กหนา 2.5 mm.
Swivel , Press steel
Thickness 2.5 mm.
Bearing : ระบบตลับลูกปืน
Precision ball bearing
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Fitting : แบบแป้น
Top Plate



Housing : ขาตาย โครงเหล็กหนา 2.5 mm.
Fixed , Press steel
Thickness 2.5 mm.
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Fitting : แบบแป้น
Top Plate

Specification.

Products code				Products Description									
													
Swivel Castors (Single Brake)	Swivel Castors (Double Brake)	Swivel Castors	Fixed Castors	mm.	inch	mm.	mm.	Standard Fitting (mm.)	Standard Center (mm.)	mm.	mm.	Load	

 Wheel : โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ PU-Conductive(ESD) Bearing : ตลับลูกปืน Precision ball bearing													
SL1P-SB 75 UA1	SL1P-DB 75 UA1	SL1P-XB 75 UA1	FL1P-XB 75 UA1	75	3	22	125	85 x 105	60 x 78	9	85	50	
SL1P-SB 100 UA1	SL1P-DB 100 UA1	SL1P-XB 100 UA1	FL1P-XB 100 UA1	100	4	30	150	85 x 105	60 x 78	9	100	80	
SL1P-SB 125 UA1	SL1P-DB 125 UA1	SL1P-XB 125 UA1	FL1P-XB 125 UA1	125	5	30	175	85 x 105	60 x 78	9	115	100	

Products code				Products Description									
													
Swivel Castors	Fixed Castors	mm.	inch	mm.	mm.	Standard Plate. Fitting(mm.)	Standard Plate. Center(mm.)	mm.	mm.	Load			

 Wheel : โพลียูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ PU-Conductive(ESD) Bearing : ตลับลูกปืน Precision ball bearing													
SL1P 75 UA1	FL1P 75 UA1	75	3	22	105	65 x 74	42 x 55	9	65	50			
SL1P 100 UA1	FL1P 100 UA1	100	4	30	133	85 x 105	60 x 78	9	85	80			
SL1P 125 UA1	FL1P 125 UA1	125	5	30	160	85 x 105	60 x 78	9	105	100			

Standard Plate

Option Plate

Swivel

Fixed

Swivel

Fixed

