



SP2P 150 UM1



SP2P 150 UC1



FP2P 150 UM1

แบบแป้น

- ✦ โครงขาแข็งแรงมาก
- ✦ มีระบบสปริงเพื่อลดแรงกระแทก และลดเสียง
- ✦ หมดปัญหาโครงล้อลูกปืนแตก เพลาคด
- ✦ ใช้งานได้กับงานลากพ่วงได้ดี
- ✦ ลูกล้อทนสารเคมี อายุการใช้งานยาวนาน

โครงล้อ / Housing



Housing : ขาหมุน โครงเหล็กหนา 10 mm.
Swivel , Press steel
Thickness 10 mm.
Bearing : ระบบเบ็ดลูกปืนเรียง 1 แถวและ
ระบบตลับลูกปืน 1 ตลับ
Single race ball bearing &
Precision ball bearing
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Fitting : แบบแป้น
Top Plate



Housing : ขาดาย โครงเหล็กหนา 10 mm.
Fixed , Press steel
Thickness 10 mm.
Coating : ชิงค์
Zinc plating
Fitting : แบบแป้น
Top Plate

Specification.

Products code				Products Description						
										
Swivel Castors	Fixed Castors	mm.	inch	mm.	mm.	Standard		mm.	mm.	Load
						Fitting (mm.)	Center (mm.)			
 Wheel Bearing : โพลียูรีเทนสีน้ำเงิน PU - Blue : ระบบดลัมลูกปืน Precision ball bearing										
SP2P 125 UM1(50)	FP2P 125 UM1(50)	125	5	50	195	140 x 140	115 x 115	13	127	550
SP2P 150 UM1(50)	FP2P 150 UM1(50)	150	6	50	207	140 x 140	115 x 115	13	140	600
SP2P 200 UM1	FP2P 200 UM1	200	8	50	255	140 x 140	115 x 115	13	165	700
 Wheel Bearing : โพลียูรีเทนสีส้ม PU-Cast Urethane : ดลัมลูกปืน Precision ball bearing										
SP2P 125 UC1	FP2P 125 UC1	125	5	40	195	140 x 140	115 x 115	13	127	550
SP2P 150 UC1	FP2P 150 UC1	150	6	40	207	140 x 140	115 x 115	13	140	600
SP2P 200 UC1	FP2P 200 UC1	200	8	45	255	140 x 140	115 x 115	13	165	700

Standard Plate

Option Plate

